

DRY - CELL®

Způsob, jak velmi rychle a levně zajistit vysušení mokrých, nebo zamáčených prostor po povodních nebo jiných nehodách

DRY-CELL je velmi kompaktní hmota na bázi papírového vlákna

Díky schopnosti vázat velké množství vody, DRY-CELL zajistí velmi rychlé a účinné vysušení požadovaného místa nebo prostoru.

Prověřeno povodněmi 2002 i 2010

Použití

- DRY-CELL® je schopen efektivně pohltit – absorbovat 8 – 9 l vody na jeden kg hmoty
- DRY-CELL® má schopnost, díky své buněčné struktuře, pohlcenou vodu držet, takže vysoušení je velmi rychlé a efektivní
- Po použití je možné hmotu nechat vysušit a dle možností použít opakovaně
- Do míst, která jsou zaplavená vodou, kdy čerpání vody je již technicky velmi obtížné a vysoušení hadry velmi zdlouhavé, se nasype požadované množství hmoty DRY-CELL® a rozhrne se do rovnoměrné vrstvy
- DRY-CELL® velmi rychle pohltí vodu, čímž proces vysoušení velmi zrychluje
- Celý proces se opakuje do dosažení požadovaného stavu
- díky schopnosti držet vodu je možné DRY-CELL® použít při restaurátorských pracích – při sanaci výluhů na površích různých staveb či konstrukcí. Pro tento účel je možné nanášet DRY-CELL® na sanované místo aplikačním strojem TAJFUN + příslušenství

Technické parametry

- DRY-CELL® se nanáší na jakýkoliv povrch ve vrstvě úměrné požadované absorpční schopnosti – př.vrstva 3 cm – tj.cca 3 kg DRY-CELL® je schopná pohltit na 1 m² 24 až 27 litrů vody – to je vrstva vody 24 – 27 mm / m²
- DRY-CELL® je nutné po nasáknutí vodou z daného prostoru odstranit, aby se mohlo pokračovat ve vysoušení opakovaným nanášením suché hmoty
- obvykle stačí proces opakovat 2x. Při posledním nanesení hmoty je dobré nechat DRY-CELL® působit déle, aby v maximální míře nasákl vodu a tím bylo umožněno rychlé a efektivní dosušení standardními způsoby
- DRY-CELL® je schopen pohltit i oleje, jedy a jiné kapaliny. Likvidace takto kontaminované hmoty je pak závislá na typu kontaminace
- DRY-CELL® je zdravotně a ekologicky naprosto nezávadná hmota, bez negativních vlivů na životní prostředí
- po použití je možné DRY-CELL® navézt na jakoukoliv skládku, nebo kompost, kde se rozpadne. Pokud je smíchán s bahnem nebo zeminou, je možné ho použít na zahrádce jako hmotu zvyšující vlhkost záhonu

DRY-CELL® je dodáván lisovaný v PE balících 12,5 kg

ENROLL CZ spol. s r.o., Nová Ves 154., 463 31 Nová Ves 10, Czech Republic
info@enroll.cz, www.enroll.cz Tel: 482 725 344, 482 720 511